

АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «АУШТ F-LINE®»

Автономное устройство пожаротушения «АУШТ F-LINE®» предназначено для тушения очагов пожаров классов А и В по ГОСТ 27331, а также Е по Федеральному закону №123-ФЗ. Устройство является полностью автономным и не требует подвода электропитания. Основными объектами защиты автономным устройством «АУШТ F-LINE®» являются закрытые электротехнические, электрические, серверные и коммуникационные шкафы, а также шкафы управления.

Принцип действия устройства основан на автоматическом срабатывании модуля при обнаружении перегрева в шкафу. Термочувствительная трубка пожаротушения прокладывается в месте расположения защищаемого оборудования и находится под давлением газового огнетушащего вещества. При повышении температуры до порога срабатывания трубка расплавляется и происходит выпуск огнетушащего вещества непосредственно в очаг возгорания. Длина трубки может достигать 10 м, что дает возможность защищать одним устройством «АУШТ F-LINE®» несколько различных отсеков.

«АУШТ F-LINE®» ЗАЩИЩАЕТ:

- АО "Мосинжпроект" для ГУП "Московский метрополитен"
- Trouw Nutrition
- ОЭЗ "Технополис "Москва"
- Воинская часть МО, Чеховский р-н, дер. Попово
- ООО "Транснефть - Балтика" административное здание в СПб
- Беловская ГРЭС
- АО "Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ) предприятие ПАО "Роснефть"

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- электрошкафы;
- коммуникационные шкафы;
- архивные шкафы;
- кабельные каналы;
- блоки и шкафы управления;
- технические блоки сотовой связи;
- защита внутреннего пространства сейфов;
- аккумуляторные отсеки подвижного состава;
- защита систем управления и механических узлов станков;
- внутреннее пространство банкоматов





АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО ГАЗОВОГО ШКАФНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «АУШТ R-LINE®»

«АУШТ R-Line®» представляет собой автономное устройство газового пожаротушения, предназначенное для установки внутри стойки или шкафа 19" с целью раннего обнаружения возгораний и приведения в действие встроенной системы пожаротушения в коммуникационных стойках, напольных (настенных) шкафах и аналогичном оборудовании, поддерживающем возможность установки «АУШТ R-Line®». Встроенная система пожаро-

тушения предназначена для ликвидации очагов пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331, а также Е по Федеральному закону №123-ФЗ (горючие вещества и материалы электроустановок, находящихся под напряжением). Высота устройства составляет 2U (88 мм). Максимальный объем, защищаемый одним устройством, может достигать 3 м³.

«АУШТ R-LINE®» ЗАЩИЩАЕТ:

- АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"
предприятие госкорпорации Росатом
- АО "Государственный научный центр
Научно- исследовательский институт
атомных реакторов"
- ПАО "Газпром автоматизация"
- Федеральное государственное унитарное
предприятие "Центральный научноис-
следовательский институт связи"
(ФГУП ЦНИИС)
- UTILEX

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «АУШТ R-LINE®»:

- ГОТВ Sineco безопасен для оборудования;
- защита от пожарных тревог;
- обнаружение задымления в самой ранней
стадии;
- простота интеграции и универсальность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «АУШТ R-LINE®»:

- компьютерные и вычислительные центры
(центры обработки данных);
- электронные архивы, информационные
агрегатные, узлы связи, коммуникационные и
телекоммуникационные отделы, технические
установки сотовой связи;
- контрольно-измерительное оборудование,
электротехнические лаборатории и центры;
- научно-исследовательские лаборатории;
- узлы мониторинга и управления электричес-
ких компаний, энергетическое оборудование;
- серверные на предприятиях, в банках, офисах.

